

## C - ON ENTRETIENT

Il est important que votre porte de garage soit entretenue et contrôlée régulièrement pour garantir un fonctionnement et une utilisation optimale. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant de travaux d'installation et de montage défectueux, d'une mise en service incorrecte, d'une utilisation et d'un entretien non conformes aux instructions, d'une sollicitation non adéquate ainsi que de toutes modifications apportées à la construction des portes de garages sans autorisation préalable.

### FRÉQUENCE DE NETTOYAGE

La fréquence de nettoyage est fonction de l'environnement, du type de peinture et des concentrations de salissures sur la surface.

**PLUS LE NETTOYAGE EST FRÉQUENT,  
PLUS IL EST FACILE ET ÉCONOMIQUE.**



#### **Zone à forte fréquentation et à forte sollicitation**

(entrée d'immeuble, devanture de magasin, etc.)

**Nettoyage fréquent (tous les 3 à 6 mois)**



#### **Zone urbaine, industrielle ou marine**

**Nettoyage semestriel (tous les 6 mois)**



#### **Zone rurale ou urbaine peu dense**

**Nettoyage annuel (tous les 12 mois)**

**Attention :** Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

### ENTRETIEN COURANT



Lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux

(pH compris entre 5 et 8)

Rinçage soigné à l'eau claire

Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant



#### **Éponge douce**

Chiffon doux en matière non abrasive (ouate, coton, non tissé, non pelucheux) de couleur blanche exclusivement



#### **Éponge abrasive**

Paille de fer

Chiffon de couleur



• Ne pas agresser, abraser, rayer, décolorer ou colorer la couche de peinture

• Ne pas laisser de zone de rétention ou d'orifice de drainage bouché

### ENTRETIEN DES FERRURES ET ORGANES DE ROTATION

Nous vous recommandons de vérifier et de lubrifier deux fois par an :

- Les pièces en friction, les articulations et les points de verrouillage
- Vérifier le serrage des gonds, des vis de fixation sur la maçonnerie et des vis de pentures

### PRODUITS RECOMMANDÉS

- Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
- Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre

### PRODUITS DÉCONSEILLÉS

**ACIDES :** acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique, sulfurique.

**BASES :** lessive de soude, eau de Javel, ammoniacque

**OXYDANTS :** eau oxygénée

#### **SOLVANTS ORGANIQUES :**

- Acétones et dérivés (dissolvants)
- Alcools (ménager, à brûler, médical), isopropanol
- Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
- Nettoyants mastic et dégoudronnant (acétate de méthyle)
- Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
- Nettoyants d'atelier pour l'aluminium ou le PVC : tensio-actifs et alcool

#### **POUDRE ET CRÈME À RÉCURER :**

- Polish pour rénovation automobile ou pour rénovation thermolaquage